solo®

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.

German quality sprayers and cut-off machines

Información de producto

Sopladora 468

SOLO PRO LINE

Ventajas al uso

- Nuevo motor de 66,5 cm³ con recubierta del cilindro de Nikasil para generar un volumen de aire de max. 1400 m³/h
- Rendimiento constante de potencia incluso en condiciones térmicas extremas
- Menos emisiones, con la última tecnología en motores y un catalizador incluido
- Gran depósito de combustible de 1,4 litros, junto con bajo consumo para intervalos largos de trabajo sin repostar
- Arranque fácil con cebador
- Mejor relación peso/ rendimiento en su clase
- Sistema de antivibración
- Mando multifuncional para manejo con una mano
- Sistema de filtro de aire eficaz y fácil en mantención sin uso de herramientas
- Marco tubular de aluminio fuerte para protección y un transporte seguro
- Soporte de espalda confortable con sistema de cierre rápida de las correas de carga ancas y acolchadas
- Dimensiones compactas, peso reducido

La potencia de soplado de un huracán - controlable y cargable!

La nueva sopladora compacta SOLO 468 combina un peso muy ligero con un alto rendimiento con un bajo consumo y bajas emisiones.

Especialmente una gran capacidad de soplado a la vez que se respeta el medio ambiente y el entorno inmediato es la característica que distingue al SOLO 468.

Por último, y no menos importante, la relación calidad-precio es uno de los argumentos más significativos para la nueva sopladora SOLO 468.

Modelo	468
Motor	SOLO 2-tiempos
Cilindrada	66,5 cm³
Potencia	2,1 kW (2,9 CV)
Depósito de gasolina	1,4 l
Velocidad del aire	92 m/s
Potencia máxima del aire	1400 m³/h
Peso en vacío	8,4 kg
Carburador	Membrana