

Pulverizador Manual S-402

Pulverizador compacto profesional para numerosas aplicaciones. Alta presión con pocos bombeos. Tobera regulable tipo cono hueco, de chorro largo a una niebla fina. La tobera giratoria de serie hace que se pueda trabajar también aplicaciones verticales, por encima o por debajo de las hojas. Se puede pulverizar sin problemas debajo de las hojas. Un ayudante muy versátil para aplicaciones de todo tipo, como: desinfección, limpieza en el hogar, el invernadero, para aficionados al bricolaje, la limpieza y el cuidado de automóviles, etc. Como accesorio hay disponible un tubo telescópico extraible de 58 cm.

Modelo	402
Fabricación	Alemana
Tipo de bomba	De pistón
Capacidad	2 litros
Tipo de boquilla	Regulable
Caudal	
Presión máxima	2.5 bar
Peso en vacío	0.5 kg.

Ventajas

- Uso Profesional
- Presión acumulada
- Boquilla giratoria y regulable
- Materiales de alta Calidad
- Fácil operación y mantenimiento
- Repuestos garantizados







Accesorios y Repuestos

Stock permanente de repuestos originales y una amplia variedad de accesorios disponibles que permiten acondicionar su equipo para satisfacer cualquier necesidad especifica de aplicación. (Accesorios opcionales no incluidos en el equipo)



49.00.628 Varilla telescópica de 25 a 50cm

Recomendaciones de Uso y Mantenimiento

Antes de emplear el equipo, realice una prueba utilizando únicamente agua en el tanque de producto, bombear y expulsar el liquido, esto permitirá comprobar que las uniones y acoples estén debidamente ajustadas, ademas podrá comprobar las regulaciones de descarga de liquido.

Realice la mezcla de producto en un deposito aparte, al llenar el tanque debe asegurarse de no introducir ningún residuo solido o sedimento de la preparación.

Antes de abrir la tapa debe asegurarse de liberar toda la presión usando el botón de descompresión.

Al termino de cada trabajo vaciar totalmente el tanque de producto químico asegurese de bombear y expulsar todo residuo de liquido, luego de lavar el interior del tanque agregue ½ litro de agua limpia y expulselo para asegurarse de eliminar todo residuo interior del producto aplicado.

Guarde el equipo en un lugar adecuado, no exponga directamente al sol, para prolongar la vida útil de las juntas aplique grasa resistente al agua o vaselina.

Garantía y Servicio Técnico

Todos nuestros equipos cuentan con 12 meses por desperfectos de fabrica.

Contamos con taller de servicio técnico propio y centros de servicio técnico autorizado en las principales ciudades del país.







