



“Equipos profesionales para fumigación”.

Motopulverizador SO-433H

El pulverizador de alta presión 433H es un equipo de aplicación profesional, cuenta con un tanque de gran capacidad y una bomba de embolo de alta presión capaz de superar los 30 bares de presión, lo cual permite conseguir la niebla mas fina y la mayor altura posible. Es ideal para la aplicación de productos fitosanitarios, pesticidas, herbicidas, fertilizantes líquidos, entre otros. Un amplio surtido de accesorios y boquillas multiplican las posibilidades de utilización de estas fumigadoras respaldado por un stock de repuestos, talleres de servicio y mantenimiento garantizado, así como la asesoría y atención personal y permanente que aseguran el buen funcionamiento y una larga vida a nuestros productos.

Modelo	433H
Procedencia	Alemana
Motor	4T Honda GX25
Cilindrada	25cc
Capacidad	24 litros
Presión Max.	30 bares
Descarga	de 1 a 2.4l/min.
Manómetro	Incluido
Peso en vacío	9.8 kg.

Ventajas

- *Uso Profesional*
- *Manómetro de presión*
- *Materiales de alta calidad*
- *Repuestos garantizados*
- *Eficiente y muy resistente*
- *Fácil operación y mantenimiento*
- *Presión constante*



24
litros



*Click para el video

Accesorios y Repuestos

Stock permanente de repuestos originales y una amplia variedad de accesorios disponibles que permiten acondicionar su equipo para satisfacer cualquier necesidad específica de aplicación. (Accesorios opcionales no incluidos en el equipo)



49.00.182

Tobera doble en Y



49.00.184

Tobera anular triple



49.00.300

Barra de Pulverización de acero inoxidable de 100cm con 4 toberas



49.00.183 Varilla de extensión de 120cm.



49.00.000 Varilla de extensión de 160cm.



49.00.185 Varilla de pulverizado regulable de 120cm.



49.00.189 Varilla telescópica de 120 a 230cm.

Recomendaciones de Uso y Mantenimiento

Asegurese de llenar el tanque de producto antes de encender el motor, de ninguna manera utilice el equipo sin liquido, coloque la gasolina independiente del aceite, cambie el aceite cada 50 horas de trabajo, use solo aceite multigrado 10-30 o monogrado 30.

Antes de emplear el equipo, realice una prueba utilizando únicamente agua en el tanque de producto, encienda la bomba y expulse el liquido, esto permitirá comprobar que las uniones y acoples estén debidamente ajustadas, además podrá comprobar la presión con el manómetro durante descarga de liquido.

Realice la mezcla de producto en un deposito aparte, al llenar el tanque debe asegurarse de no introducir ningún residuo solido o sedimento de la preparación.

Al termino de cada trabajo vaciar totalmente el tanque de producto químico asegurese de expulsar todo residuo de liquido, luego de lavar el interior del tanque agregue 5 litros de agua limpia y expulselo para asegurarse de eliminar todo residuo interior del producto aplicado, algunos productos químicos son altamente corrosivos y pueden degradar y deformar los empaques interiores, la higiene del equipo es muy importante para prolongar la vida útil.

Guarde el equipo en un lugar adecuado, no exponga directamente al sol, para prolongar la vida útil de las juntas aplique grasa resistente al agua o vaselina, para prolongar la vida útil vacíe el combustible cuando dejara de usarse por periodos largos.

Garantía y Servicio Técnico

Todos nuestros equipos cuentan con 12 meses por desperfectos de fabrica.

Contamos con taller de servicio técnico propio y centros de servicio técnico autorizado en las principales ciudades del país.

Contactanos:



solo[®]
Desde 1948

Solo del Ecuador
correo: ventas@solodelecuador.com

Avenida 7 y Calle 11, Manta - Manabí, Ecuador
Teléfonos: 05 262 7700 / 096 279 6311