



“Equipos profesionales para fumigación”.

Atomizador SO-452

Este equipo de aplicación cuenta con un tanque de 15 litros de capacidad para una mayor autonomía de trabajo y un motor de bajo consumo de combustible y alta performance, a esta combinación le agregamos un diseño innovador que propone una importante disminución de piezas para hacer mas sencillo el mantenimiento y reducir considerablemente el peso del equipo.

Su rango de aplicación es en la protección fitosanitaria, en la agricultura, forestales, en la desinfección de ambientes cerrados o abiertos, así como, en las ciudades, contra plagas que afectan la salud del hombre y de animales.

En resumen, mayor capacidad, mayor autonomía de trabajo, mayor rendimiento de combustible, mayor alcance, menor peso y menos piezas que facilitan el mantenimiento del equipo.

Modelo	452
Fabricación	Alemana
Motor	2 tiempos SOLO
Cilindrada	66.5 cm ³
Potencia	2.1 kW/2.9 HP
Capacidad	15 litros
Potencia máx. de aire	1400 m ³ /h
Alcance horizontal	11 m
Caudal descarga (max.)	1.42 l/min.
Peso en vacío	9.7 kg.

Ventajas

- *Uso Profesional*
- *Descarga regulable (4 pos.).*
- *Materiales de alta calidad*
- *Repuestos garantizados*
- *Eficiente y muy resistente*
- *Fácil operación y mantenimiento*
- *Múltiples accesorios disponibles :*
 - *Tobera ULV, para uso como Nebulizador*
 - *Disp. de Espolvoreo, aplica polvo y granos*
 - *Bomba de líquido, Permite alcance vertical superando los 15m.*



*Click para el video

Accesorios, Repuestos y Suministros

Stock permanente de repuestos originales y una amplia variedad de accesorios disponibles permiten acondicionar su equipo para satisfacer cualquier necesidad específica de aplicación. De altura o distancia, Nebulizado (Ultra bajo volumen), polvo o granulados.



44.00.117
Bomba de líquido



49.00.479
Tobera ULV



49.00.233
Dispositivo de Espolvoreo



49.00.333
Tubo extensión 60 cm



49.00.137
Eyector doble



27.00.278
Depósito de mezcla 1 litro



00.83.104
Aceite 2T x 1 litro

Recomendaciones de Uso y Mantenimiento

Combustible: prepare una mezcla de gasolina con aceite de 2 tiempos SOLO Jaso FD 50:1, **76ml para 1 galón o 20ml para 1 litro** de gasolina. Para otras marcas o tipos de aceite, consulte con su proveedor la proporción adecuada de mezcla.

Antes de emplear el equipo, realice una prueba utilizando únicamente agua en el tanque de producto, encienda el motor, acelere al máximo y expulse el líquido, esto permitirá comprobar que las uniones y acoples estén debidamente ajustadas, además podrá comprobar las regulaciones de descarga de líquido (Pos. 1, 2, 3 y 4).

Realice la mezcla de producto y combustible en depósitos aparte, al llenar el tanque debe asegurarse de no introducir ningún residuo sólido o sedimento de la preparación. Utilice envases adecuados para mezcla, libres de residuos sólidos o líquidos.

Al término de cada trabajo vaciar totalmente el tanque de producto químico asegúrese de expulsar todo residuo de líquido, luego de lavar el interior del tanque agregue 1 litro de agua limpia y expulselo para asegurarse de eliminar todo residuo interior del producto aplicado.

Guarde el equipo en un lugar adecuado, vacíe el contenido del depósito de combustible, no exponga directamente al sol, para prolongar la vida útil de las juntas aplique grasa resistente al agua o vaselina.

Garantía y Servicio Técnico

Todos nuestros equipos cuentan con 12 meses de garantía por desperfectos de fábrica.

Contamos con taller de servicio técnico propio y centros de servicio técnico autorizado en las principales ciudades del país.

Contactanos:



solo[®]
Desde 1948

Solo del Ecuador Avenida 7 y Calle 11, Manta - Manabí, Ecuador
correo: ventas@solodelecuador.com Teléfonos: 05 262 7700 / 096 279 6311