



“Equipos profesionales para fumigación”.

Pulverizador Manual SO-456

Este equipo Profesional destaca por su calidad, eficiencia y resistencia, cuenta con un tanque de 7mm de espesor, una bomba de 340cm³ que genera una presión de 3 bares con pocos bombeos, entre sus principales cualidades destacan, la robustez, facilidad de uso y de limpieza, ideal para tareas profesionales de aplicación, en el control de plagas, desinfección de áreas, sanitizar ambientes, mercados, viveros, jardines, oficinas, y rociado de fluidos en general.

Posee una amplia boca para el llenado del tanque, lo cual además facilita la limpieza del interior, cuenta con soporte para la varilla, e incluye 2 boquillas (chorro plano y cono hueco).

Su depósito transparente permite visualizar fácilmente el nivel de llenado y medir el contenido gracias a la escala de medidas, es resistente a los rayos Ultravioletas.

La válvula de seguridad integral protege del exceso de presión acumulada, gracias al mecanismo exterior de esta válvula, es posible expulsar fácilmente la presión antes de abrir la tapa del equipo.

Modelo	456
Fabricación	Alemana
Tipo de bomba	De pistón
Capacidad	5 litros
Tipo de boquilla	Abanico y Cono vacío
Presión máxima	3 bar
Peso en vacío	2.6 kg.

Ventajas

- *Uso Profesional*
- *Presión acumulada*
- *Boquilla Abanico+Conica*
- *Materiales de alta Calidad*
- *Fácil operación y mantenimiento*
- *Repuestos garantizados*



5
litros



*Click para el video

Accesorios y Repuestos

Stock permanente de repuestos originales y una amplia variedad de accesorios disponibles que permiten acondicionar su equipo para satisfacer cualquier necesidad específica de aplicación. (Accesorios opcionales no incluidos en el equipo)



49.00.574

Juego de boquillas



49.00.525

Boquilla regulable
(Plástica)



49.00.206

Boquilla regulable
(Metálica)



49.00.477

Tobera doble



49.00.430

Pantalla anti-deriva



49.00.356

Manómetro



49.00.428 Varilla de metal de 75cm.



49.00.449 Varilla de Extensión fibra de carbono de 120cm.



49.00.528 Varilla de extensión de 150cm.



49.00.445 Varilla Telescópica fibra de Carbono de 120 a 230cm.



49.00.514 Barra de 2 toberas 60cm.



49.00.299 Barra de 4 toberas 120cm.

Recomendaciones de Uso y Mantenimiento

Antes de emplear el equipo, realice una prueba utilizando únicamente agua en el tanque de producto, bombear y expulsar el líquido, esto permitirá comprobar que las uniones y acoples estén debidamente ajustadas, además podrá comprobar la descarga de líquido con las diferentes boquillas incluidas en el equipo.

Realice la mezcla de producto en un depósito aparte, al llenar el tanque debe asegurarse de no introducir ningún residuo sólido o sedimento de la preparación.

Antes de abrir la tapa debe asegurarse de liberar toda la presión usando el botón de descompresión.

Al término de cada trabajo vaciar totalmente el tanque de producto químico asegúrese de bombear y expulsar todo residuo de líquido, luego de lavar el interior del tanque agregue 1 litro de agua limpia y expúlselo para asegurarse de eliminar todo residuo interior del producto aplicado.

Guarde el equipo en un lugar adecuado, no exponga directamente al sol, para prolongar la vida útil de las juntas aplique grasa resistente al agua o vaselina.

Garantía y Servicio Técnico

Todos nuestros equipos cuentan con 12 meses por desperfectos de fábrica.

Contamos con taller de servicio técnico propio y centros de servicio técnico autorizado en las principales ciudades del país.

Contactanos:



solo[®]
Desde 1948



www.solodelecuador.com Avenida 7 y Calle 11, Manta - Manabí, Ecuador
correo: ventas@solodelecuador.com Teléfonos: 05 262 7700 / 096 279 6311